



MasterHandler

Puissance compacte, zéro dérive

Le MasterHandler est notre gamme de tracteurs pousseurs électriques la plus compacte et configurable, idéale pour les environnements restreints et les charges difficiles à maîtriser. Un pied stabilisateur modulaire se glisse sous la charge pour éliminer la dérive et créer un point de contrôle, permettant ainsi un déplacement précis des charges équipées de roues pivotantes ou d'une configuration mixte.

Passez à la version Electric Steer de votre MasterHandler pour débloquer des options de commande avancées. Radiocommande, synchronisation multi-machines ou automatisation – gagnez en précision et visibilité lors du déplacement de charges longues ou lourdes.

Grâce à son système de pieds réglables et à ses batteries interchangeables, le MasterHandler s'adapte rapidement à toutes les charges et fonctionne sans interruption. Si l'espace ou la stabilité est un défi, le MasterHandler, avec son faible encombrement, est la solution idéale.



Caractéristiques principales

Sécurité

- Balise lumineuse clignotante, avertisseur sonore, bouton d'arrêt d'urgence et bouton anti-écrasement
- Contrôle de la vitesse avec sélecteur à deux vitesses (en option)
- Attelage sécurisé pour la fixation aux charges

Performance

- Manœuvrabilité inégalée pour les charges difficiles à contrôler dans les espaces confinés
- Évite toute dérive des charges pendant les déplacements
- Système hydraulique puissant et optimisé garantissant une connexion souple et sécurisée

Puissance

- Moteur AC performant optimisant à la fois la vitesse et la puissance pour déplacer jusqu'à 6 000 kg
- Batteries interchangeables, sans entretien, pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- Moteur adaptable fonctionnant à différentes vitesses et taux d'accélération selon les besoins

Connexion

- Options d'attelage sécurisées pour s'adapter à différents types de chariots
- Attelages optimisés pour des performances maximales via le transfert de poids
- Système de pied réglable créant un point de contrôle stable sous la charge afin d'éliminer la dérive

Caractéristiques techniques

Machine	MH400+	MH600+
Charge maximale (sur roues sur rails)	4,000 kg 16,000 kg	6,000 kg 24,000 kg
Force de poussée maximale	2,746 N	4,119 N
Force de traction maximale	2,746 N	4,119 N
Poids combiné de la machine et de la batterie *	399 418kg	399 418kg
Pente maximale	8°	8°
Batterie (sur la base du standard)		
Distance maximale par charge*	8.8 / 10.3 km	6.3 km 7.4 km
Temps de charge (chargeur externe)	7 hrs 8hr10 (15A) or 5hr30 6hr30 (20A)	7 hrs / 8hr10 5hr30 / 6hr30
Temps de charge (chargeur interne)	7 hrs 8hr10	7 hrs 8hr10

* Estimation

Les documents de caractéristiques techniques complets sont disponibles sur demande.

