



SmartMover

Machines compactes, Suppression de pénibilité

Les tracteurs pousseurs de la gamme SmartMover déplacent facilement des charges sur roues pouvant peser jusqu'à 2 000 kg. Permettant de pousser, de tirer et de diriger sans effort, le SmartMover améliore la sécurité, supprime la manutention manuelle et accroît l'efficacité opérationnelle.

Avec des systèmes d'attelage robustes et simples de fonctionnement, la gamme SmartMover assure la sécurité des charges et donne aux opérateurs un contrôle total, même dans les pentes. Axés sur la sécurité, les tracteurs pousseurs SmartMover sont dotés d'une fonction anti-écrasement, d'un bouton d'arrêt d'urgence, de sélecteur de vitesse variable et de commandes intuitives pour assurer la sécurité des opérateurs, des charges et de l'équipement.

Plusieurs choix d'attelages s'offrent à vous pour répondre au mieux à vos besoins de manutention, comme la pince hydraulique par exemple qui assure une sécurité maximale de la charge.



Caractéristiques principales

Sécurité

- Avertisseur sonore, balise clignotante, et bouton d'arrêt d'urgence
- Frein de stationnement intelligent pour arrêter les charges, même en pente.
- Réglages multiples de la vitesse pour un contrôle maximal

Performance

- Double motorisation pour des performances constantes
- Rayon de braquage de 180° pour une précision élevée
- Performance maximale à l'intérieur, à l'extérieur et dans les pentes

Puissance

- Batteries interchangeables, sans entretien, pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- Affichage de l'état de la batterie en temps réel
- Système de charge intelligent pour une longévité maximale de la batterie

Attelage

- Attelages sécurisés et pratiques, incluant le système hydraulique
- Options d'attelage variables pour une flexibilité maximale
- Attelages sur mesure disponibles

Caractéristiques techniques

| Machine | SM100 TOW | LM100 | SM100+ | SM200+ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Charge maximale (sur roues) | 500 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 2.000 kg |
| Force de poussée maximale | 981 N | 981 N | 1.079 N | 1.570 N |
| Force de traction maximale | 981 N | 981 N | 1.079 N | 1.570 N |
| Poids total de la machine et de la batterie | 125 kg | 70 kg | 79 kg | 149 kg |
| Pente maximale | 10° | 30° | 30° | 10° |
| Batterie (sur la base du standard) | | | | |
| Distance maximale par charge (AGM) | 15,1 km | 9,3 km | 7,7 km | 4,2 km |
| Temps de charge (chargeur externe) | 4 hrs 30 mins | 4 hrs 30 mins | 4 hrs 30 mins | 5 hrs 30 mins |

