

## Technisches Datenblatt I2MO Essentielle

Manueller Mini-Werkstattkran für Mitgängerbetrieb

Stand: 22.09.2020











<u>Technische Daten</u>	$\epsilon$
Höchstlast	-
Leergewicht	550 kg
Länge über alles (bei angezogener Bremse)	I,85 m
Breite über alles <b>ohne</b> Stabilisatoren	0,60 m
Breite über alles <b>mit</b> Stabilisatoren	I,OI m
2 Zwillings-Hinterräder PU* 95° Shore-HärteØ 20	0x50 mm
2 Vorderräder PU* 95° Shore-HärteØ IS	0x50 mm
2 drehbare Rollen an den StabilisatorenØ 6	5x40 mm

## Serienmäßige Ausstattung

2 doppelt wirkende Hydraulik-Handpumpen mit Stahlbehälter
6-Wege-Abzweiger (Auswahl Mast- oder Neigungszylinder)
Hydraulischer Teleskopausleger (doppelt wirkender Zylinder)
Senkrechter Hydraulik-Mast, Hub 600 mm (doppelt wirkender Zylinder)
Hydraulikzylinder für Auslegerneigung (doppelt wirkender Zylinder)
2 klappbare Stabilisatoren mit drehbaren Rollen
Kippschutz
Selbsttätige Feststellbremse

## **Optionen**

Zusätzlicher Ausleger, Länge I Meter, max. Nutzlast 190 kg Selbstsichernde Hebewinde, max. Nutzlast 340 kg, mit Sicherheitskasten (optischer und akustischer Alarm + Batterie + Ladegerät)

Manuell einstellbarer Radstand, Hub 210 mm, mit Hebekrücke Drehbare Vorderräder

\* PU: Polyurethan, das keine Spuren hinterlässt





## Technisches Datenblatt I2MO Essentielle

Manueller Mini-Werkstattkran für Mitgängerbetrieb



