

IMPACT 200


ÉLÉVATEUR INDUSTRIEL POUR TÂCHES LOURDES

POUR DÉPLACER, SAISIR, RETOURNER ET BASCULER TOUT TYPE DE CHARGE

Impact 200 est conçu pour lever, déplacer et manipuler des charges allant jusqu'à 200 kg. Il est possible de doter l'élévateur de batteries interchangeables afin de pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24.

Pour Impact 200, nous vous proposons une vaste gamme d'outils électriques, par exemple pour la manipulation des bobines et des fûts à l'aide d'une télécommande. Et ce, pour vous offrir de nouvelles possibilités sur votre ligne de production.

Les trois hauteurs de mât peuvent être combinées avec des types de pieds de longueurs différentes, y compris des pieds dont la largeur intérieure peut être ajustée entre 450 et 610 mm ou 650 et 810 mm (types 1 et 2). La vaste gamme d'outils de levage manuels et électriques est proposée dans différents matériaux et dimensions.



HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

 **TECRAM**.CH

IMPACT 200

TYPES DE PIEDS



OUTILS




Type	Capacité	Hauteur de levage	Hauteur du mât	Vitesse	Batteries	Poids
	kg	mm	mm	mm/s	V / AH	kg
200 L	200	1232	1567	125	24/9	55
200 M	200	1641	1976	125	24/9	57
200 H	200	2041	2376	125	24/9	59

ROUES

Standard (longueur 500 mm):
Roues avant, fixes Ø80 mm
Roues arrière, pivotantes Ø125 mm avec freins

Flex (longueur 500, 650 ou 850 mm):
Roues avant, fixes Ø80 mm ou pivotantes doubles Ø50 mm (max. 130 kg)
Roues arrière, pivotantes Ø125 mm avec frein central



REGARDEZ VIDÉOS:
WWW.YOUTUBE.COM/HOVMANDIMPACT



Sàrl

RUE DE L'INDUSTRIE 22A
CH-1373 CHAVORNAY

024 / 441 42 40
www.tecram.ch

HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY