


X-TOWER

Das rentabelste Gerüst auf dem Markt

Der X-Tower ist die Flagship-Innovation von Tubesca aus dem Jahr 2016. Dieses Teleskop-Fahrgerüst ist das Schweizer Messer aller Gerüste, ganz gleich welche Nutzung. Ein komplettes patentiertes Tool, das in Frankreich hergestellt wird und mit den Normen und Regelwerken konform geht. Es ermöglicht Arbeitshöhen bis 4,80 m. Höhenverstellbar alle 25 cm. Dank seiner kompakten Abmessungen ist es leicht zu transportieren. Seine einteilige Struktur ermöglicht es einer Person, die MDS-Montage in weniger als 3 Minuten durchzuführen. Verfügbar in zwei Modellen, deckt es jeden Bedarf ab.



- ▶ Einfache Montage durch eine Person
- ▶ Auf 4 Bremsrädern verfahrbar
- ▶ Rutschfester Boden 1,54 x 0,60 m mit Zugangsklappe
- ▶ Geriffelte Sprossen für einen sicheren Auf- und Abstieg
- ▶ Klappbare, im Boden integrierte Bordbretter
- ▶ 2 Monoblock-Geländer, abklappbar
- ▶ Vier individuelle abklappbare Stabilisatoren mit millimetergenauer Ajustierung
- ▶ Leiterrahmen mit Einrastvorrichtung und manueller Arretierung



Einstell- und Blockiergriff

Befestigungssystem der Bordbretter

Produkteigenschaften

Verwendung	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs / Arbeitshöhe	4,00 m / 4,80 m
Material	Aluminium
Belastung max.	150 kg
Garantie	2 Jahre



Einrastvorrichtung aus verstärktem Aluminium mit automatischer Rückstellung











Räder Ø 150 mm, individuell alle 12,5 mm über eine Gesamtdistanz von 175 mm verstellbar



Der Transportsatz ist optional erhältlich.

Ref.	Gesamthöhe (m)	Plattformhöhe (m)	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren (m)	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren (m)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren (m)	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren (m)	Arbeitshöhe max. (m)	Normen
T22405520	3,10	1,30 - 2,05	62	0,84	2,05	1,70	2,44	3,30 - 4,00	EN 1004-1
T22405530	3,85	1,30 - 2,80	72	0,84	2,05	1,60	2,34	3,30 - 4,80	EN 1004-1

Ref.									zusammengeklappte Abmessungen (m)
T22405520	3.10	2.00	62	1.70	0.84	2.44	2.05	4.00	H1.34 x L 0.98 x B 0.82
T22405530	3.85	2.80	72	1.60	0.84	2.34	2.05	4.80	H1.41 x L 0.98 x B 0.92
T20405100	Transportsatz, Gewicht 4.5kg								-